

Kundendaten

Firma: _____ Datum: _____

Bearbeiter (für Rückfragen): _____ Tel.: _____

Kennwort / Kommission: _____ Fax.: _____

☐ Angebot gewünscht ☐ gilt als Bestellung; Termin: _____ Email: _____

Grunddaten

☐ Netzform: 400 V, 3 Phasen mit Neutralleiter ☐ andere: _____

☐ Einzelaufzug ☐ Aufzugsgruppe; Anzahl der Aufzüge in der Gruppe: _____

Anzahl der **Haltestellen**: _____ Anzahl der **Ladestellen**: _____

Haupthaltestelle auf Halt: _____ ☐ kurze Haltestelle, kleinster Etagenabstand: _____

Geschwindigkeit: _____ m/s Schachthöhe: _____ m Förderhöhe: _____ m

Steuergerät: ☐ EKM66 ☐ EKM64 ☐ KSA

☐ mit Handterminal TRM6502 ☐ mit Servicemodul EKM6402 (nicht bei KSA)

☐ mit Diagnosesoftware TESIM ☐ einschl. AWM (Aufzugsfernüberwachung nach EN627)

☐ richtungsunabhängig sammelnd ☐ abwärtssammelnd ☐ auf-/ab-sammelnd (Zweiknopf-sammelnd)

Schaltschrank

Max. Abmessungen des Schaltschranks: _____

bei einflügliger Schranktür: Tür öffnet nach ☐ links ☐ rechts

☐ Luftaustrittsfilter, _____ Stück ☐ elektrischer Filterlüfter ☐ Temperaturregelung

☐ Schaltschrankbeleuchtung ☐ Netzsteckdose im Schaltschrank

☐ Hauptschalter anbauen ☐ in die Seitenwand ☐ in die Tür

☐ Rückholsteuerung ☐ in Schaltschranktür ☐ Ausführung als externe Steuerbirne mit _____ m Kabel

Antriebsdaten**Hydraulikantrieb**

☐ Direktanlauf

☐ Stern-Dreieckanlauf

☐ Sanftanlaufgerät: Lieferung von REKOBAS

☐ Sanftanlaufgerät: Beistellung

Typ: _____

Ventile: Anzahl: _____ Stück

Typ / Fabrikat: _____

Spannung: _____ V _____

☐ indirekt (Seil-Hydraulik)

☐ mit Schlaffseilschalter

Motornennstrom: _____ A

Treibscheibenantrieb

Motortyp ☐ asynchron

☐ synchron

☐ Gleichspannung

Antriebseinheit Typ / Fabrikat: _____

Geschwindigkeit: ☐ eine ☐ zwei

Frequenzumrichter: ☐ intern ☐ extern

☐ Lieferung von REKOBAS

☐ Beistellung

Typ: _____

Ist-Wert-Geber: ☐ vorhanden ☐ mitliefern

Motornennstrom: _____ A

Motorschutz

- ☐ Anschluß für Thermofühler
☐ Phasenausfallschutz mit Thermofühler-Anschluß
☐ Fremdbelüftung ☐ Spannung 230VAC ☐ Spannung 400VAC

Bremse

Betriebsspannung: _____ V ☐ Gleichspannung ☐ Wechselspannung ☐ 3 Phasen

Stromaufnahme: _____ A

Bremssteuergerät: Beistellung, Typ / Fabrikat: _____

Türen**Anzahl und Anordnung der Fahrkorbtüren:**

- ☐ ohne ☐ mit Lichtgitterstop (Sicherheitslichtgitter) ☐ Fahrkorb-Trenntür ☐ Fußbodenkontakt
☐ eine ☐ zwei, versetzt ☐ zwei, gegenüber: ☐ Türen öffnen gleichzeitig!
 ☐ Türen dürfen gleichzeitig offen sein!
 ☐ Türen dürfen nicht gleichzeitig offen sein!

Türart:

- ☐ Schachtdrehtür mit: ☐ handbetätigter Fahrkorbtür ☐ automatischer Kabinentür
☐ Schacht- und Fahrkorbtür automatisch; Fabrikat / Typ: _____
☐ Endschalter Tür auf / zu Türparkstellung: ☐ offen ☐ geschlossen
☐ Tür-AUF-Taste bei zwei Ladeseiten: ☐ ein Taster für beide Türen ☐ ein Taster je Tür
☐ Tür-ZU-Taste (Taster wirkt auf beide Türen!)
☐ Einfahren mit offener Tür („früh öffnende Tür“) ☐ Nachstellen mit offener Tür

Türantrieb:

Betriebsspannung: _____ V Stromaufnahme: _____ A

- ☐ Gleichspannung ☐ Wechselspannung ☐ 3 Phasen

Türsteuergerät; Fabrikat / Typ: _____

Türmotorschutz:

- ☐ Bi-Metall Motorschutz ☐ Schmelzsicherung

Riegelmagnet:

- ☐ ohne

Betriebsspannung: _____ V Stromaufnahme: _____ A

- ☐ Gleichspannung ☐ Wechselspannung ☐ 3 Phasen

Hilfsstromquelle

- ☐ keine ☐ 6V/2,0Ah ☐ 12V/1,9Ah ☐ 24V/1,9Ah

Fahrkorblicht

- Abschalter ☐ nur im Schrank ☐ zusätzlich in der Schranktür ☐ Fernabschaltung (Licht und Steuerung)

Sprechanlage

- ☐ keine ☐ vorhanden; Anschluß vorsehen ☐ gemäß beiliegender Aufstellung

Inspektionskasten

- ☐ ohne Max. Abmessungen des Inspektionskastens: _____
- ☐ kpl. mit Klemmleiste, Inspektionsfahrtasten, Notaus- und Notruftaste, Steckdose
- ☐ Inspektionssteuerung als externe Steuerbirne mit _____ m Leitung
- ☐ mit Schachtlichttaste ☐ mit Schnellfahrttaste
- ☐ **mit Fahrkorbmodulen für die serielle Fahrkorbanbindung (CAN-BUS), nur in Verbindung mit EKM64**

Optische AnzeigenStandort Fahrkorb:

- ☐ ohne ☐ 1 Stück, 24 V
- ☐ Lampen digital mit Ansteuerung: ☐ 1:1 ☐ Gray ☐ BIN ☐ BCD ☐ unkodierte 7-Segment Anzeige

Standort Schacht:

- ☐ ohne ☐ _____ Stück, 24V
- ☐ Lampen digital mit Ansteuerung: ☐ 1:1 ☐ Gray ☐ BIN ☐ BCD ☐ unkodierte 7-Segment Anzeige

Leistung oder Stromaufnahme einer Standortanzeige: _____

Richtung Fahrkorb:

- ☐ ohne ☐ 1 Stück, 24 V
- ☐ Fahrtrichtung, immer wenn Aufzug fährt ☐ Weiterfahrtrichtung

Richtung Schacht:

- ☐ ohne ☐ _____ Stück, 24 V
- ☐ Fahrtrichtung, immer wenn Aufzug fährt, in allen Etagen gleichzeitig
- ☐ Weiterfahrtrichtung, in allen Etagen gleichzeitig
- ☐ Weiterfahrtrichtung, nur in der Etage in welcher der Aufzug hält

Leistung oder Stromaufnahme einer Richtungsanzeige: _____

Rufquittung: ☐ ohne ☐ innen ☐ außen

Weitere Anzeigen (bis 300 mA):

- ☐ Überlast ☐ Besetzt ☐ Außer Betrieb ☐ Evakuierung ☐ Tür offen
- ☐ Bündiganzeige am Schrank

andere: _____

Zusatzausstattungen

- ☐ Betriebsstundenzähler: ☐ mechanisch (in der Schranktür) ☐ intern (durch Software auf EKM)
☐ Fahrtenzähler: ☐ mechanisch (in der Schranktür) ☐ intern (durch Software auf EKM)
☐ Fahrkorbblüfter betätigt über: ☐ Schalter ☐ autom. bei Fahrt, mit Nachlauf ☐ Taster mit Nachlauf
☐ Schlüsselschalter für Vorzugsfahrt: ☐ im Fahrkorb ☐ außen, _____ Stück
☐ Schlüsselschalter für Feuerwehrfahrt: ☐ im Fahrkorb ☐ außen auf der Haupthaltestelle
☐ Anschlüsse für Ankunftsmler: ☐ im/auf Fahrkorb ☐ in den Außenruftableaus
☐ 3-Ton Gong mitliefern; _____ Stück ☐ Relais für Schachtlicht (ELTAKO) ☐ Schachthupe mitliefern
☐ Evakuierungsfahrt zu Etage: _____ ☐ Fernauslösung für Geschwindigkeitsregler ☐ Notstromverkeftung
☐ Parketage in Haltestelle: _____
☐ Brandfallevakuierung ☐ dynamisch ☐ zu Etage: _____

Sonstiges: _____

Schachtkopierung

- ☐ anbieten ☐ konventionell mit Magnetschaltern und Magneten ☐ digital incl. Inkrementalgeber und mechanischer Bauteile (Zahnriemen, Umlenkrollen, Befestigungselemente)
☐ Magnetschalter ☐ Magnete

Schachtbeleuchtung

steckbar, mit Leuchtstoffröhren

- ☐ anbieten ☐ Taste in Schranktür einbauen

Hängekabel

- ☐ anbieten: ☐ Rundkabel ☐ Flachbandkabel Länge: _____ m
☐ mit Kabelaufhängungen ☐ Stückzahl pro Kabel: _____ ☐ halogenfrei

Schachtkabelbaum

- ☐ anbieten ☐ konventionell ☐ Flachbandkabel ☐ mit Schachtmodulen für die serielle Schachtanbindung (CAN-BUS) nur in Verbindung mit EKM64

Schachtskizze: